

Trubky pro rozvody vzduchu	97
Nástrčné spojky	98
Ukončovací krabice	99
Upevňovací prvky	99

Rozvody vzduchu



Rozvody vzduchu – přehled sortimentu



Trubky z grilamidu PA12

- plastové trubky v průměrech od 15 do 28 mm
- materiál grilamid PA12, modrá barva, samozhášecí provedení
- pro menší rozvody stlačeného vzduchu v řemeslnictví a výrobních podnicích



Nástrčné spojky

- spojky pro trubky 15-28 mm s pracovním tlakem 15 bar
- nástrčný systém pro snadné spojování při montáži



Ukončovací krabice

- plastové zakončení svodů potrubních rozvodů
- vstupy 1/2" a 3/4", výstupy 1x, 2x a 3x1/2"
- provedení bez rychlospojek nebo s rychlospojkami



Upevňovací prvky

- objímky pro upevnění trubek
- nosníky s konzolí pro montáž na zeď
- příslušenství pro nosníky



Pro naše zákazníky provádíme montáže potrubních rozvodů stlačeného vzduchu

Trubky z grilamidu PA12 pro vzduchové rozvody

- samozhášecí provedení, možno dodat v rolích a tvrzených tyčích
- pracovní teplota -30/+70 °C; tvrdost 70 °Sh
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

**VÝHODNÁ
CENA!**



Trubky z grilamidu PA12 - balení v rolích								
	Obj.č. modrá	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
			vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
•	GRA1512B-R	role	15	12	16	49	68	25
•	GRA1814B-R	role	18	14	17	55	126	25
•	GRA2218B-R	role	22	18	15	44	133	25
•	GRA2823B-R	role	28	23	14	43	251	25

Důležité upozornění: trubky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazuje si právo menší množství nedodat.



Trubky z grilamidu PA12 - balení v tyčích								
	Obj.č. modrá	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
			vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
•	GRA1512B-T	tyč	15	12	16	49	68	4
•	GRA1814B-T	tyč	18	14	17	55	126	4
•	GRA2218B-T	tyč	22	18	15	44	133	4
•	GRA2823B-T	tyč	28	23	14	43	251	4

Důležité upozornění: trubky objednávejte výhradně po celých tyčích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je tyč konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazuje si právo menší množství nedodat.



V případě použití trubky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	72%	64%	52%	47%

Tolerance trubek

Na sílu stěny: $\pm 0,07$ mm

Na vnější průměr: do 10 mm $\pm 0,07$ mm
nad 10 mm $\pm 0,1$ mm

Přichytky pro trubky z grilamidu					
	Obj.č.	Průměr (mm)	Otvor pro šroub	Materiál	Balení
•	GRP15	15	6	polypropylen	100 ks
•	GRP18	18	6	polypropylen	100 ks
•	GRP22	22	6	polypropylen	100 ks
•	GRP28	28	6	polypropylen	100 ks



Kleště na trubky		
	Obj.č.	Popis
•	KTV	Kleště na trubky
•	KTV-N	Náhradní nůž pro KTV



**VÝHODNÁ
CENA!**

Nástrčné spojky

pro trubky 15-28 mm

- systém spojek pro snadnou a rychlou montáž rozvodů stlačeného vzduchu
- použité materiály: tělo z mosazi, ocelový břit, těsnění NBR
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Přímé spojky s vnějším závitem						
	Obj.č.	Závit	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	SW
•	YPC-1215	G 1/2"	15	15	40	22
•	YPC-1218	G 1/2"	18	15	43	24
•	YPC-1222	G 1/2"	22	15	44	28
•	YPC-3422	G 3/4"	22	15	46	28
•	YPC-1028	G 1"	28	15	53	37



Přímé spojky				
	Obj.č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)
•	YPUC-15	15	15	49
•	YPUC-18	18	15	49
•	YPUC-22	22	15	59
•	YPUC-28	28	15	65



L-spojky 90°				
	Obj.č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka k ose (mm)
•	YPUL-15	15	15	33
•	YPUL-18	18	15	34
•	YPUL-22	22	15	40
•	YPUL-28	28	15	49



T-spojky				
	Obj.č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)
•	YPUT-15	15	15	66
•	YPUT-18	18	15	68
•	YPUT-22	22	15	82
•	YPUT-28	28	15	98



T-spojky s redukovanou odbočkou					
	Obj.č.	Trubka (mm)	Odbočka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)
•	YPTG-1522	22	15	15	76
•	YPTG-1822	22	18	15	78
•	YPTG-2228	28	22	15	92



Ukončovací krabice EVD

pro trubky 15-28 mm

- tělo z černého nylonu PA6, závitové vložky z mosazi
- pracovní tlak 15 bar s TÜV certifikátem pro stlačený vzduch
- určeno pro zakončení potrubních rozvodů stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Ukončovací krabice EVD12 bez rychlospojek						
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Rozměry d × š × v (mm)
•	EVD12-1	G 1/2"	1 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD12-2	G 1/2"	2 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD12-3	G 1/2"	3 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60



Ukončovací krabice EVD34 bez rychlospojek						
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Rozměry d × š × v (mm)
•	EVD34-1	G 3/4"	1 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD34-2	G 3/4"	2 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD34-3	G 3/4"	3 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60



Ukončovací krabice EVD12 s rychlospojkami DN 7,2						
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Rozměry d × š × v (mm)
•	EVD12-1ES	G 1/2"	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD12-2ES	G 1/2"	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD12-3ES	G 1/2"	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60

Poznámka: rozměry jsou uvedeny bez namontovaných rychlospojek



Ukončovací krabice EVD34 s rychlospojkami DN 7,2						
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Rozměry d × š × v (mm)
•	EVD34-1ES	G 3/4"	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD34-2ES	G 3/4"	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD34-3ES	G 3/4"	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60

Poznámka: rozměry jsou uvedeny bez namontovaných rychlospojek



Upevňovací prvky

- montážní příslušenství pro uchycení potrubních rozvodů
- jedno- a dvoušroubové objímky pro uchycení potrubí
- nosníky s konzolami pro montáž na zeď a jejich příslušenství
- určeno pro instalaci potrubních rozvodů v průmyslu

Objímky s jedním šroubem				
	Obj.č.	Vnější průměr potrubí (mm)	Šroub	Rozměry d × š × v (mm)
•	OB1-016	12-16	M5 × 20	M8
•	OB1-019	17-19	M5 × 20	M8
•	OB1-023	20-23	M5 × 20	M8
•	OB1-030	25-30	M5 × 20	M8
•	OB1-038	31-38	M5 × 20	M8
•	OB1-046	40-46	M5 × 20	M8
•	OB1-053	48-53	M5 × 20	M8

KONARIK®




Upevňovací prvky

KOŇAŘIK®



Objímky se dvěma šrouby				
	Obj.č.	Vnější průměr potrubí (mm)	Šroub	Závit
•	OB2-016	12-16	M5 × 20	M8
•	OB2-019	17-19	M5 × 20	M8
•	OB2-023	20-23	M5 × 20	M8
•	OB2-030	25-30	M5 × 20	M8
•	OB2-038	31-38	M5 × 20	M8
•	OB2-046	40-46	M5 × 20	M8
•	OB2-053	48-53	M5 × 20	M8
•	OB2-059	54-59	M6 × 20	M8/M10
•	OB2-064	60-64	M6 × 20	M8/M10
•	OB2-078	72-78	M6 × 20	M8/M10
•	OB2-092	87-92	M6 × 20	M8/M10
•	OB2-116	102-116	M6 × 20	M8/M10
•	OB2-127	121-127	M8 × 30	M8/M10
•	OB2-141	133-141	M8 × 30	M8/M10
•	OB2-168	159-168	M8 × 30	M8/M10
•	OB2-219	210-219	M8 × 30	M8/M10

KOŇAŘIK®



Konzole pro montáž na zeď s nosníkem						
	Obj.č.	Profil	Délka (mm)	Výška patky (mm)	Rozteč otvorů (mm)	Síla stěny (mm)
•	NO-2718-200	27/18	200	120	80	1,2
•	NO-2718-300	27/18	300	120	80	1,2
•	NO-2718-500	28/30	500	120	80	1,2
•	NO-2830-200	28/30	200	120	80	1,7
•	NO-2830-300	28/30	300	120	80	1,7
•	NO-2830-500	28/30	500	120	80	1,7
•	NO-3840-200	38/40	200	120	80	2
•	NO-3840-300	38/40	300	120	80	2
•	NO-3840-500	38/40	500	120	80	2

KOŇAŘIK®



Snímatelné krytky AK			
	Obj.č.	Profil	Materiál
•	AK-2718	27/18	nylon
•	AK-2830	28/30	nylon
•	AK-3840	38/40	nylon

KOŇAŘIK®



Jezdce do nosníků			
	Obj.č.	Profil	Závit
•	JN-2718-M6	27/18 a 28/30	M6
•	JN-2718-M8	27/18 a 28/30	M8
•	JN-2718-M10	27/18 a 28/30	M10
•	JN-3840-M8	38/40	M8
•	JN-3840-M10	38/40	M10